



Scale 3:1

	L	Stroke	A	B	C	D	Rated load (kgf/2ea)
C230-35-305	305	327	-	149	260	273	60
C230-35-356	356	378	-	200	311	324	59
C230-35-406	406	428	-	251	362	375	57
C230-35-457	457	479	213	302	413	425	56
C230-35-508	508	530	238	352	464	476	54
C230-35-559	559	581	264	403	514	527	51
C230-35-610	610	632	289	454	565	578	49
C230-35-660	660	682	314	505	616	629	47
C230-35-711	711	733	340	556	667	679	45

- 주 기**
1. 샘플 승인 득한후 양산할 것.
  2. 제품 조립시 작업자가 상해를 입지 않도록 날카로운 부위를 제거한다.
  3. 지시하지 않은 R은 지언R로 한다.
  4. 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

GENERAL TOLERANCE				부 품 번	번 호	명 칭	갯 수	재 질	비 고
수량	A LEVEL	B LEVEL	C LEVEL	Part No.	No.	Part Name	Q't'y	Material	Remarks
1-4	±0.07	±0.10	±0.20						
4-6	±0.10	±0.20	±0.25						
16-63	±0.10	±0.30	±0.50						
63-250	±0.15	±0.55	±1.00						
250-500	±0.30	±0.80	±1.50						
500-1000	±0.50	±1.50	±2.50						

JSAMO

DATE : 2009. 02. 16  
 DIM : A1  
 MODEL No. : LWP-TP1005-0