


| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|------|--------------------|-------|------|
| A | | B | | C | | |
| 적용 도면 (Applied DRAW. No.) | | MARK | DATE | DETAIL OF REVISION | CHECK | APP. |
| | 도면 번호 (DRAW. No.) | 비 고 (Remarks) | △ | | | |
| 1 | | | △ | | | |
| 2 | | | | | | |

SJ10R



주기

1. 외관표면에 흠집이 생기지 않도록 취급주의
2. 제품조립시 작업자가 상해를 입지 않도록 날카로운 부위를 제거한다.
3. 지시하지 않은 R은 자연 R로 한다.
4. 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

GENERAL TOLERANCE

| DIVISION | GRADE | A LEVEL | B LEVEL | C LEVEL |
|----------|-------|---------|---------|---------|
| 1-4 | | ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 |
| 4-6 | | ±0.07 | ±0.20 | ±0.35 |
| 16-63 | | ±0.10 | ±0.30 | ±0.50 |
| 63-250 | | ±0.18 | ±0.55 | ±0.90 |
| 250-500 | | ±0.30 | ±0.90 | ±1.50 |
| 500-1000 | | ±0.50 | ±1.50 | ±2.50 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------------------|-----------|
| 부 품 번 Part No. | 번호 No. | 명 칭 Part Name | 갯수 Qt'y | 재 질 | 비 고 Remarks | |
| DRAWN | CHECKED | CHECKED | APPROVED | SCALE : 1/ | MODEL : | |
| | | | | UNIT : MM | TITLE : | |
| | | | | SIZE : A4 | THIRD ANGLE PROJECTION | MODEL No. |
| | | | | DATE : | DWG No. | |